

Leitfaden für kundenspezifische Bedruckung von Frontblenden

Kunden, die die Box-PCs der PICE-Serie als Teil komplexer Systeme einsetzen, haben oft den Wunsch die Blende nach eigenen Wünschen und „Corporate Identity“-Vorgaben zu gestalten. Wir bieten Ihnen daher die Option Ihre Blende individuell im Siebdruck-Verfahren bedrucken zu lassen. Fragen zu Kosten und Mindeststückzahl besprechen Sie bitte vorab mit unserer Vertriebsabteilung. Damit die Umsetzung möglichst reibungslos klappt, haben wir diesen Leitfaden für Sie zusammengestellt.

Grundsätzlich bieten wir Ihnen zwei Alternativen:

1. Wir gestalten nach Ihren Wünschen

Sie schicken uns eine Skizze mit Ihren Vorstellungen oder überlassen die Gestaltung unserer Graphik-Abteilung. Von Ihnen benötigen wir dann nur...

- Ihr Logo als Vektorgraphik (z. B. EPS, AI (Illustrator), evtl. auch PDF)
- Genaue Farbdefinition aller vorkommenden Farben (Pantone, HKS oder RAL)
Hinweis: CMYK- oder RGB-Farbdefinitionen sind im Siebdruck nicht umsetzbar!
- Falls Sie eine spezielle Schriftart wünschen, benötigen wir den entsprechenden Zeichensatz von Ihnen (TrueType- oder Postscript-Font).
- Sonstige graphische Elemente, die Sie zuliefern möchten, als Vektorgrafik (EPS, AI, PDF)
- Ihre Skizze (falls vorhanden)

Falls Sie uns Daten nicht wie oben spezifiziert zuliefern können, nehmen Sie bitte rechtzeitig mit unserer Graphikabteilung Kontakt auf, um die Realisierbarkeit zu klären (E-Mail Graphikabteilung: graphik@plug-in.de).

☞ Sie bekommen von uns eine PDF-Datei zur Freigabe.

2. Sie übernehmen die Gestaltung selbst

Beachten Sie dabei folgende Punkte, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung des Siebdruck-Verfahrens:

- Als Gestaltungsgrundlage finden Sie neutrale Blenden im Maßstab 1:1 auf unserer Homepage unter: www.plug-in.de/go/pice-blenden.
- Wir stellen die Vorlagen im PDF-Format zur Verfügung, welches von gängigen Vektorgraphik-Programmen wie Illustrator geöffnet werden kann oder in Layout-Programmen wie Indesign oder QuarkXPress plaziert werden kann. Sollten Sie ein anderes Dateiformat bevorzugen, sind wir gerne behilflich.
- Die schwarzen Konturlinien und die graue Hinterlegung in der Vorlage dienen nur der besseren Anschaulichkeit. Bitte in der Druckdatei weglassen.
- Verwenden Sie kein Raster und vermeiden Sie Linien unter 1pt.
- Aus drucktechnischen Gründen am Blendenrand und an den Aussparungen bzw. Bohrungen bitte 1 mm Abstand zum Motiv berücksichtigen.
- Alle verwendeten Farben müssen als Sonderfarben (Pantone, HKS oder RAL) angelegt sein.
Hinweis: CMYK- oder RGB-Farbdefinitionen sind im Siebdruck nicht umsetzbar!
- Die schwarzen Konturlinien und die graue Hinterlegung in der Vorlage dienen nur der besseren Anschaulichkeit und sollten in der Druckdatei weggelassen werden.

Fortsetzung siehe nächste Seite

- Erstellen Sie die Druckdatei nach Möglichkeit mit Schnittmarken (Offset: 3 mm)
- Speichern bzw. exportieren Sie Ihr Layout in einem Vektorgraphik- Format bzw. als PDF.
Hinweis: JPEG, TIFF und andere „Pixelformate“ können nicht weiterverarbeitet werden!

☞ Sie bekommen von uns Rückmeldung, ob die von Ihnen erstellten Daten in Ordnung sind.

Fragen? – Wir beraten Sie gerne!

...an den Vertrieb: info@plug-in.de

...zur Graphik: graphik@plug-in.de