Leitfaden für kundenspezifische Bedruckung von Frontblenden

Erstellen Sie entweder nach Ihren Vorgaben bzw. nach Ihrer Corporate Identity eigene Frontblenden… oder wir übernehmen für Sie die Gestaltung.

Sollten Sie Fragen zu Kosten und zur Mindeststückzahl haben, sprechen Sie bitte vorab mit unserer Vertriebsabteilung info@plug-in.de

Dies sind die Kriterien zur reibungslosen Erstellung Ihrer individuellen Frontblende im Siebdruckverfahren:

1. Wir gestalten nach Ihren Wünschen oder CI-Vorgaben

Sie schicken uns eine Skizze mit Ihren Vorstellungen oder überlassen die Gestaltung unserer Grafik-Abteilung. Von Ihnen benötigen wir dann nur:

- Ihr Logo als Vektorgrafik – z. B. als EPS oder AI.
  Als PDF nur wenn die Daten vorher vektorisiert wurden.
- Genaue Farbdefinition aller verwendeten Farben im Farbraum Pantone, HKS oder RAL.
  Hinweis: CMYK- oder RGB-Farbdefinitionen sind im Siebdruck nicht umsetzbar!
- Falls Sie eine spezielle Schriftart wünschen, benötigen wir den entsprechenden Zeichensatz von Ihnen (Truetype- oder Postscript-Font).
- Sonstige grafische Elemente, die Sie zuliefern möchten, als Vektorgrafik (EPS, AI, PDF).
- Ihre Skizze – falls vorhanden.
- Falls Sie uns Daten nicht wie oben spezifiziert zuliefern können, nehmen Sie bitte rechtzeitig mit uns Kontakt auf, um die Realisierbarkeit zu klären: info@plug-in.de
- Sie bekommen dann von uns eine PDF-Datei zur Freigabe.

▶ weiter

PLUG-IN ELECTRONIC GMBH

Am Sonnenlicht 5 – D-82239 Alling bei München
Telefon + 49 (0) 81 41/36 97-0
WWW.PLUG-IN.DE

2. Sie übernehmen die Gestaltung selbst

Beachten Sie dabei folgende Punkte, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung des Siebdruck-Verfahrens:

- Als Gestaltungsgrundlage finden Sie neutrale Blenden im Maßstab 1:1 auf unserer Webseite www.plug-in.de/service/kundenspezifische-frontblenden
- Wir stellen die Vorlagen im PDF-Format zur Verfügung, welches von gängigen Vektorgrafik-Programmen, wie z. B. Adobe Illustrator, geöffnet werden kann oder in Layout-Programmen wie z. B. Adobe InDesign platziert werden kann. Sollten Sie ein anderes Dateiformat bevorzugen, sind wir gerne behilflich.
- Die schwarzen Konturlinien dienen nur der besseren Anschaulichkeit und dürfen nicht in den Druckdaten enthalten sein.
- Verwenden Sie kein Raster und vermeiden Sie Linien unter 1 pt.
- Aus drucktechnischen Gründen müssen Sie 1 mm Abstand berücksichtigen – am Blendenrand und an den Aussparungen bzw. Bohrungen.
- Alle verwendeten Farben müssen als Sonderfarben angelegt sein – z. B. Pantone, HKS oder RAL. **Hinweis:** CMYK- oder RGB-Farbdefinitionen sind im Siebdruck nicht umsetzbar!
- Erstellen Sie die Druckdatei nach Möglichkeit mit Schnittmarken (Abstand 3 mm).
- Speichern bzw. exportieren Sie Ihr Layout in einem Vektorgrafik-Format bzw. als PDF. **Hinweis:** JPEG, TIFF und andere „Pixelformate" können nicht weiterverarbeitet werden!
- Nach Prüfung von uns geben wir Ihnen Bescheid, ob Ihre erstellten Daten in Ordnung und druckbar sind.

◄ zurück

Sie haben noch Fragen?
Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter unter der Telefonnummer + 49 (0) 81 41/36 97-0 oder per E-Mail info@plug-in.de

PLUG-IN ELECTRONIC GMBH
Am Sonnenlicht 5 – D-82239 Alling bei München
Telefon + 49 (0) 81 41/36 97-0
WWW.PLUG-IN.DE